

Guide til anvendelse ved pletter på kontrakttæpper

| Pletter | Midler |
|--|---|
| Svært opløselige/uopløselige partikler. Eksempler: Sod, aske, jordfarver, gips, cement. | Fjernes bedst med grundig støvsugning. |
| Opløseligt i vand. Eksempler: Sodavand, frugtsaft, sukker, kaffe, the, rødvin, syltetøj, madkulør, likør. | Opsug mest muligt med ren klud eller køkkenrulle. Opløs resten med (rigeligt) vand og sug igen. Processen gentages, indtil der ikke er mere afsmitning. Er pletten stadig ikke fjernet, kan anvendes special tæpperensmiddel. |
| Opløseligt i benzin. Eksempler: Animalske og vegetabiliske olie og fedtstoffer, salatolie, fedt, talg, mineralske fedtstoffer som f.eks. smørelie, fyringsolie, konsistensfedt, voks. | Opløses med rens benzin, salmiakspiritus, opløsningsmidlet chlorothene eller special tæpperensmiddel. |
| Opløseligt i smør og rensbenzin. Eksempler: Asfalt, tjære. | Pletter fjernes med rensbenzin, opløsningsmidlet chlorothene eller special tæpperensmiddel. Indtørrede pletter gnides forinden ind i smør, der skal have lov at virke et par timer. |
| Opløseligt i vand og sure rengøringsmidler. Eksempler: Vandskjolder, byggestøv, sæbevand. | Opløses med 1 del 25 % eddikesyre til 20 dele vand, eventuelt tilsat en smule surt, syntetisk rengøringsmiddel. Brug ikke shampoo. |
| Vejsalt. | Opløs saltet i et surt syntetisk rengøringsmiddel efterfulgt af opsugning med ekstraktionsmaskine. Herefter skylles med 1 del 25% eddikesyre til 20 dele vand og suges op. |
| Opløseligt i salmiakspiritus. Eksempler: Mælk, fløde, iscreme, blod, æg, rød jod. | Blødgøres og opløses med salmiakspiritus. Derefter opsugning. Eventuel efterbehandling med tæpperensmiddel. Jod er svært at fjerne. Bedst er shampoo tilsat salmiakspiritus. |
| Opløseligt i specialmiddel. Eksempler: Blæk, tusch, rust. | Blæk og tusch duppes med sprit eller 8 % salmiakspiritus eller fjernes med tuschfjerningsmiddel. Rust behandles med rustfjerningsmiddel til tekstiler. |

| Diverse pletter | Midler |
|--------------------------------|---|
| Brun jod. | Duppes med en opløsning af 20 % fixersalt i vand. |
| Toner. | Støvsuges forsigtigt. Opløses med opløsningsmidlet chlorothene, rens benzin eller special tæpperensmiddel. |
| Tryksværte. | Svært at fjerne. Chlorothene kan bruges. |
| Opkast, afføring, urin. | Pletten fortyndes med vand og 10 % citronsyre, der skal virke i 10 minutter. Skylles med vand og suges. Herefter skylles med 1 del flydende rengøringsmiddel til 100 dele vand og suges op. |
| Stearin. | Stearin skal tørre helt. Skrab herefter mest muligt af med en kniv og støvsug løse rester væk. Opløs med acetone (forsigtigt da det kan blege). |
| Lugtgener. | Eventuelle lugtgener fra pletter af f.eks. afføring, opkast eller urin kan fjernes med ikke-klorholdigt lugtfjerningsmiddel, f.eks. Rodalon. |